

# Touch RT

Compatto, con tastiera touch screen

**ITAL**  
*Retail*

ZUCCHETTI

Registratore  
Telematico  
NATIVO



Registratore di cassa nativo Telematico dotato di touch screen da 7" di diagonale con tecnologia LED, che assicura luminosità in qualsiasi condizione ambientale e favorisce il risparmio energetico durante lunghe sessioni di lavoro.

Il suo menu di programmazione dà accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi con tracciato XML 7.0

La stampante termica incorporata, robusta ed affidabile, impiega rotoli carta da 57,5 mm e supporta la personalizzazione

dei documenti commerciali con loghi di intestazione e fine scontrino.

Grazie al sistema "Easy Loading" la sostituzione del rotolo carta richiede meno tempo rispetto ai registratori di tipo classico.

Le quattro porte di comunicazione integrate consentono di collegare barcode reader Italtretail, bilance e PC, oltre che moderni Android POS in grado di sfruttare appieno le funzionalità offerte dai software RistorAndro e CashAndra, specifici per la Ristorazione e per il Retail.



## Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0

## Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode reader Italtretail (opzionale)

# Touch RT

## Prestazioni e specifiche tecniche

- **Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e programmazioni legate all'invio telematico dei corrispettivi**
- Omologato per l'upgrade da remoto con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto memoria di dettaglio su PC tramite collegamento a porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare
- Fiscal Suite per programmazione cassa
- 5 videate di lavoro con più reparti e articoli programmabili
- Visualizzazione grafici statistici delle vendite per categorie merceologiche e fasce orarie
- Stampa rapida copia documento commerciale di vendita
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Omologato per emissione documento commerciale di annullo e documento commerciale di reso
- Funzione emissione "scontrino parlante" (documento commerciale detraibile) e scontrino regalo
- Salvataggio / Ripristino database
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Tastiera touch screen 7" di tipo resistivo, monitor touch 5 fili con tecnologia LED
- Memoria di riepilogo da 2.500 chiusure giornaliere
- Memoria di dettaglio SD 1,5 M di righe
- 100 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 14 forme di pagamento
- 10 modificatori conto
- 12 aliquote IVA (5 programmabili)
- Gestione Ventilazione IVA e Ventilazione IVA mista
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Xon/Xoff

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
**ZUCCHETTI**

**ITALRETAIL s.r.l. a socio unico**  
Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Email: [info@italretail.it](mailto:info@italretail.it)  
[www.italretail.it](http://www.italretail.it)

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

## Tastiera



- Monitor 7" LED retroilluminato
- Tastiera touch screen resistiva 5 fili
- Completamente configurabile tramite Fiscal Suite

## Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (128 x 17 px)

## Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 80 mm/sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

## Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232C per collegamento: scanner seriali barcode reader Italtail, PC, bilance
- 1 x Ethernet per collegamento ai servizi telematici, PC, sistemi Android e software gestionali
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x porta apertura cassetto 6V (12V, 18V, 24V opzionali)
- 1 x SD Slot interno
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-1,5A

## Dimensioni



- Dimensioni: 245 (L) x 230 (P) x 140 (H) mm